

HALOGEN
FREE



EcoLine



Нова модель ізоляції EcoLine варта довіри!

Теплоізоляція трубопроводів систем опалення та водопостачання від лідера галузі – компанії THERMAFLEX

EcoLine – європейська теплоізоляція цінового сегменту «економ»

Теплоізоляція EcoLine відповідає терміну Halogen Free, тобто не містить в своєму складі галогенів (хлор, фтор, йод та інші). Таким чином вона не чинить вплив на довкілля, а також нейтральна до будь-якого матеріалу труб, що ізолюються. Ізоляція EcoLine пройшла іспити та отримала сертифікати згідно європейських норм та позначається відповідним знаком CE.

EcoLine G



Стандартна модель ізоляції, універсального застосування.

Сірого кольору, з бічним надрізом уздовж виробу.

Довжина 2 метра.

Пакування: картон 40 × 60 × 205 см.

EcoLine R



Модель ізоляції з зовнішнім покриттям ПЕ-плівкою.

Для прокладання труб в будівельних розчинах (підлогах, стінах і таке інше) Без бічного надрізу.

Колір ізоляції сірий, колір покриття червоний або синій.

Довжина 2 метра.

Пакування: картон 40 × 60 × 205 см.

EcoLine R10



Модель ізоляції з зовнішнім покриттям ПЕ-плівкою.

Довжина 10 метрів.

Менша кількість відходів. Зручність та економічність транспортування.

Для прокладання труб в будівельних розчинах (підлогах, стінах і таке інше). Без бічного надрізу.

Колір ізоляції сірий, колір покриття червоний або синій.

Пакування: пакет 40 × 40 × 120 см.



- Низька теплопровідність, висока ефективність.
- Швидка окупність, повернення інвестиції.
- Мале поглинання вологи, необмежений строк використання.
- Еластичність, зручний та швидкий монтаж.

Асортимент та пакування

Матеріал труб та їх зовнішні діаметри							EcoLine G				EcoLine R		EcoLine R10	
Мідні			Сталеві		Полімерні		Товщина 6 мм		Товщина 9 мм		Товщина 6 мм		Товщина 6 мм	
DN	мм	дюйм	DN	мм	DN	мм	Код	Картон	Код	Картон	Код	Картон	Код	Пакет
10	15	¼	8	13,5	14	14	G C-15	512	G E-15	400	R C-15	512	R10 C-15	330
15	18	3/8	10	17,2	16	16	G C-18	420	G E-18	300	R C-18	420	R10 C-18	300
20	22	½	15	21,3	20	20	G C-22	360	G E-22	280	R C-22	360	R10 C-22	260
25	28	¾	20	26,9	25	25	G C-28	260	G E-28	212	R C-28	260	R10 C-28	220
32	35	1	25	33,7	32	32	G C-35	176	G E-35	152	R C-35	176	R10 C-35	170
40	42	1 ¼	32	42,4	40	40			G E-42	114				
	48	1 ½	40	48,3					G E-48	100				
50	54			54	50	50			G E-54	84				
	60	2	50	60					G E-60	72				
	64			63,5	63	63			G E-63	68				
65	76,1	2 ½	65	76,1					G E-76	50				

Технічні характеристики теплоізоляції EcoLine

Характеристика	Метод тесту	Показник
Пориста структура	Цифровий аналіз	Пори замкнені, до 0,3 мм
Коефіцієнт теплопровідності (λ)	EN ISO 8497	0,041 Вт/мК при 20 °С 0,043 Вт/мК при 40 °С
Діапазон робочих температур		До +95 °С
Клас пожарної безпеки	EN ISO 11925-2	Клас EL
Здатність водопоглинання	EN 13472	WS 01 (0,05 < Wp ≤ 0,01 кг/м²)