

# Технічна картка

## Термостатична головка Trendy GS.05



### ЗАСТОСУВАННЯ

Термостатична головка Trendy GS.05 використовується в системах центрального та індивідуального водяного опалення.

Термостатична головка Trendy GS.05 - це регулятор температури з сучасною ергономічною формою. Він дозволяє підтримувати бажаний тепловий комфорт в приміщенні, враховуючи при цьому вплив тепла від інших джерел, наприклад: тепло від людей, освітлення, сонячне світло. Завдяки своїй конструкції вона гарантує легкість підтримки чистоти, що робить її незамінною у лікарнях, санаторіях, школах тощо.

## Технічні характеристики

<b>Діапазон</b>	<b>8°C – 30°C*</b> <b>(16°C - 30°C)</b>
Максимальна температура навколишнього середовища	50°C
Час закриття	16 хв.
Вплив перепаду тиску	< 1K
Гістерезис	0,3K
Вплив температури води	1,23K
Тип підключення до термостатичного клапану	M30x1,5

### Властивості:

- Вбудований рідинний датчик
- Шкала з цифровим маркуванням на голівці
- Функція захисту від заморожування установки (8°C при положенні „\*“)
- Цоколь з високоякісного пластику, адаптований для роботи при підвищеній температурі
- Корпус та ручка високо естетичні, виготовлені з матеріалу ABS білого кольору
- можливість обмеження діапазону регулювання температури як максимальної, так і мінімальної

### Відповідність заданих значень символам на ручці управління

•	1	2	3	4	5	6
8°C	12°	16°	20°	24°C	28°	30°C

### Розміри термостатичної головки Trendy GS.05

